

様



もっと安心・快適・エコな暮らしをお届けします。
リンナイの「エコジョーズ」



Rinnai
RUF-E2406AW(A)
屋外壁掛型

低NOx
あんしん点検
24号
LPG 13A・12A

おいだき配管自動洗浄	自動たし湯	自動沸きあげ	Q機能	新シミュ/FF+FB
バイパスサーボ	水量サーボ	35°C出湯		パワフル湯はり
快適おいだき	快適保温	保温時間切替		湯はり完了前お知らせ
たし湯	たし水(ぬる湯)	予約運転		呼び出し

- 外形寸法 : H600×W470×D240mm ■重量 : 26.0kg
- ガス消費量 給湯 : 44.2kW(38,000kcal/h) おいだき : 11.0kW(9,500kcal/h)
同時 : 54.0kW(46,400kcal/h)
- ガス接続口径 LPG : 15A(R1/2)、13A・12A : 20A(R3/4)
- 給湯・給水接続口径 20A(R3/4)

フルオート お湯はりから、おいだき、保温、たし湯まで、すべておまかせ全自動。



自動保温は、約30分(季節によって時間が変化します)ごとにお湯の温度をチェックします。また、4→2→1→0→8→6時間の切り替えで時間設定が可能です。

《 リモコン MBC-155V(A) のご紹介 》

台所リモコン MC-155V(A)

■ふろ予約スイッチ
おふろの自動湯ほりを予約する際に使用します。

■給湯温度▲▼スイッチ
給湯温度を設定する際に使用します。設定温度は35°C、37°C~48°C(1温度毎)、50°C、60°Cの15段階切替です。



■温度/時計切替スイッチ
温度表示と時計表示を切り替える際に押します。

◆運転スイッチ
お湯を使う際や、おふろに湯ほりをする際に「入」にします。

■自動スイッチ
おふろに湯ほりをする際に使用します。

■おいだきスイッチ
おふろをおいだきする際に使用します。

浴室リモコン BC-155V(A)

■呼び出しスイッチ
押すと台所リモコンのブザーが鳴ります。

■優先スイッチ
リモコンの優先権を切り替える際に使用します。

■給湯温度▲▼スイッチ
給湯温度を設定する際に使用します。設定温度は35°C、37°C~48°C(1温度毎)、50°C、60°Cの15段階切替です。

■ふろ温度▲▼スイッチ
ふろ温度を設定する際に使用します。設定温度は37°C~48°C(1温度毎)の12段階切替です。浴槽の湯量を設定する際は「自動スイッチ」を押し、▲▼スイッチで設定します。



■温度/時計切替スイッチ
温度表示と時計表示を切り替える際に押します。

◆運転スイッチ
お湯を使う際や、おふろに湯ほりをする際に「入」にします。

■自動スイッチ
おふろに湯ほりをする際に使用します。

■おいだきスイッチ
おふろをおいだきする際に使用します。

■たし湯スイッチ
ふろ設定温度のお湯を20Lたします。

■たし水スイッチ
浴槽のお湯をぬるくする際に使用します。浴槽に約10Lの水を足します。

ボイス機能

おふろの湧きあがりをメロディと音声でお知らせします。給湯器の作動状態、設定変更時に音声でお知らせするのでわかりやすく、誤操作なども防ぐことができます。また、音量は調節が可能なので深夜やお子様が寝ているときなどの給湯器の使用にも便利です。

